

THE MOSAIC FACTORY

Verwerken en onderhoud van natuursteen producten

Volg onderstaande stappen om op juiste en eenvoudige manier tot een goed resultaat te komen:

- De naam zegt het al: het is een natuur product. Tussen de verschillende matjes zullen kleurverschillen zijn. Leg het te verwerken oppervlak eerst uit om tot de beste kleurschakeringen te komen.
- Zorg voor een egaal oppervlak en verwerk de natuursteen mozaïek bij voorkeur met pasta lijm.
- Kijk op de website van de lijmfabrikant om precies te weten hoe de lijm toe te passen.
- Door het "inter-lock" systeem vallen de matjes in elkaar. Hou wel goed de voegbreedte in de gaten voor het beste resultaat.
- Gebruik waar nodig een haakse slijper met diamant blad om de steentjes op maat te zagen.
- Nadat de lijm is uitgehard, kan er gevoegd worden. Kijk hiervoor naar de instructies van het gekozen merk.
- Tenslotte dient het geheel (mozaïek + voeg) een transparante coating te krijgen (impregneren) om te voorkomen dat er makkelijk vuil in het poreuze materiaal trekt.
- Afhankelijk van de toepassing dient er iedere 4 tot 5 jaar een nieuwe coating aangebracht te worden.



Onderhoud:

- Natuursteen is niet bestand tegen zuren! Gebruik dus geen schoonmaakmiddelen die zuren bevatten.
- Ook een coating / impregneren, beschermt niet tegen zuren. Houd er rekening mee dat zuren (uit bijv. fruitsap, wijn, cola, etc) een vlek achterlaten tenzij deze meteen met veel water wordt behandeld.
- Vlekken ontstaan door o.a. zuren kunnen enkel door een specialist verwijderd worden door de toplaag van de vloer te slijpen.